

## PRODUKTDATABLAD: KLINKERFUG FIN OG GROV Mai 2021

### Beskrivelse

FORSAND KLINKERFUG er en sementbasert fugemasse som benyttes til fugging av Skifer, Naturstein og klinker på gulv og vegg.

Leveres også i koksgrå farge.

Max. fugebredde 20 mm. for Fin utgave 0-0,5mm, og Max 50 mm fugebredde for Grov 0-3,0mm.

### Forarbeid - Underlag

Gulvvarme må være avslått i god tid før fugging.

Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

### Utblanding

FORSAND KLINKERFUG blandes med ca. 0,2 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i 2-3 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. FORSAND KLINKERFUG er nå klar til bruk og må anvendes innen 2-3 timer.

### Bruksmåte

FORSAND KLINKERFUG påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-40 minutter.

Vær oppmerksom på at også naturstein og skiferes vann-opsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rett-skåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne.

Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørring kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

### Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Klinker-rens/ fruktsyre tidligst 1 døgn etter fugging. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fugging.

### Forbruk

0,5 - 3 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.

### Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

### Pakning

25 kg sekk 48 stk. pr. pall 1200 kg

### Vernetiltak

FORSAND KLINKERFUG inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet.

Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.