

PRODUKTDATABLAD: **SPRØYTEPUSS GRUNNING** Mai 2021

SprøytepuSS Grunning

Er en kalkbasert underlagspuss for sprøytepuSS, spesialutviklet for sprøyting, til bruk både ute og innvendig. Er også velegnet til påkast og påføring med kost.

Bruksområde

Er velegnet til grunning av tegl, lettklinker og betongunderlag.

Består av

Tørrmørtel sammensatt av hydratkalk/portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-1,2mm), samt tilsetningsstoffer.

Egenskaper

Grunningen har god bearbeidelighet og hefter godt til underlaget, og den har en åpningstid som gjør at den kan tåle å stå i pumpen i 15-20 min. uten å sette seg.

Blanding

Grunningen påføres med pumpe, som både blander og pumper mørtelen.

Forarbeider

Alle underlag må være støvfrie og faste. Sugende underlag må forvannes, men ikke slik at fritt vann forekommer.

Etterbehandling

Grunningen bør ikke utsettes for sterk solvarme. Etterfølgende pusslag bør i påføres innen 3-4 døgn men det er viktig at det går min.1 døgn før den overdekkes.

Temperatur

Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under + 5°C.

Embalasje

SprøytepuSS grunning leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Leveres og i Big Bag 500/1000 kg. Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato.

Vernetiltak

Sprøytemørtel inneholder tørrlesket kalk som er klassifisert som etsende. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm.

Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.